

CEROIL WINTER DIESEL

Antigel pour diesel

Date de Révision: 15/03/2022

Page 1 de 1

PRODUIT

Additif qui améliore la fluidité du diesel froid: étend la plage d'utilisation du diesel, abaissant sa température de congélation et retardant l'apparition de cristaux dans le diesel qui obstruent le filtre et empêchent le moteur de démarrer. Additif spécial pour réduire la température de congélation du diesel.

UTILITÉ

Dans tous les types de véhicules à moteur équipés de moteurs diesel. Ainsi que dans les autobus, les camions, les machines agricoles et les travaux publics, etc.

DOSE

Ajouter la dose recommandée directement au dépôt de carburant. EA se balançant pendant quelques minutes.

; \$,% f%@. a %\$\$\$ @.La !%& , 7
 ; \$,& f%@. a) \$\$ @.La !&& , 7
 ; \$,)1 f%@. a &\$\$ @.La !& , 7

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : luide brillant. =ncolore.
 Doint de congélation AGHA 8!%&+!' \$,7
 8 ensité a &&,7. AGHA 8!%&, \$, % Ì \$, &
 gr#c

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques obtenues au cours d'une période

Solubilité dans l'eau : NO

Biodégradable : Oui

PRÉCAUTIONS

- R10 Inflammable
- R20/21 Nocif par inhalation et contact cutané
- S16 Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'inflammation. Ne pas fumer
- S2 Tenir hors de portée des enfants
- S29 Ne pas verser dans les égouts
- S3/7/9 Conserver le récipient dans un endroit frais, bien ventilé et hermétiquement fermé



Référence	Capacité	Uds.Boîte
CO0042HNA	1 L.	12
CO0042JNA	5 L.	4