

Urea solution.

Versión 1 Datum izdavanja :
Versión 5 Datum revizije: 27/05/2022

Página 1 de 1
Datum ispisa: 28/11/2022

PROIZVOD

Otopina Uree otprilike 32,5% otopljena u demineraliziranoj vodi prema zahtjevima za vozila opremljena SCR tehnologijom u skladu s euro IV, Euro V i Euro VI plinovitim emisijskim standardima.

KARAKTERISTIA

AUTOMOBIL

PARAMETARSKI JEDINICA	MINIMALAN	MAKSIMALAN
Bogatstvo %	31,8	33,2
Alkalnost (kao NH ₃) %		0,2
Biuret %		0,3
Aldehidi (kao HCHO) Ppm		5,0
Aluminij Ppm		0,5
Kalcij Ppm		0,5
Bakar Ppm		0,2
Krom Ppm		0,2
Fosfati Ppm		0,5
Okovi Ppm		0,5
Magnezij Ppm		0,5
Nikal Ppm		0,2
Kalij Ppm		0,5
Natrij Ppm		0,5
Cink Ppm		0,2
Nerastopiv Ppm		20,0
Gustoća (20° C) g/cm ³	1,0870	1,0930
Indeks lomanja	1,3814	1,3843
Izgled	Bezbojna tekućina	



Referencia	Capacidad
CO0090GNA	10L