

CEROIL PLATINUM

Drastično smanjuje trenje

PROIZVOD

Koncentracija keramičkih mikročestica koje se raspršuju u ulju za podmazivanje prijanja na metal, tvoreći tanki film koji štiti tvrdoću dijamanta i vrlo je sklizak, postižući antifrikcijski učinak koji poboljšava performanse, smanjuje potrošnju i produljuje vijek trajanja motora. To je tretman za metal koji ne mijenja svojstva ulja. Liječenje motora i / ili promjene. Aluminijski spremnici.

KORISNOST

Pogodno za sve vrste motora i mjenjača: automobile, klasike, utrke, reli, sport, vrhunske, kamione, dizalice, bagere, nautiku, industriju itd.

PREDNOSTI

- Smanjuje potrošnju goriva do 15%.
- Ozloglašeno smanjuje emisije dima i emisije onečišćujućih plinova do 50%.
- Olakšava pokretanje hladnoće, izbjegavajući trošenje u tom kritičnom trenutku.
- Značajno poboljšava performanse pri maloj brzini.
- Smanjenje gubitka energije uzrokovanog trenjem.
- Smanjuje radnu temperaturu motora, prijenos i prijenos.
- Smanjuje potrošnju motornog ulja jer pokriva vaša dopuštena odstupanja.
- Smanjuje trošenje uzrokovano EP aditivima u mineralnim uljima.
- Poboljšava kompresiju i produljuje vijek trajanja motora.
- Ne mijenja svojstva ulja.
- Proizvod potpuno bezopasan za motor.



Referencia	Capacidad	Uds. Caja
CO0014DTA	100 ml.	20
CO0014BTA	200 ml.	12
CO0014HTA	1 L.	12

APLIKACIJA

PROTRESITE PRIJE UPORABE

- Dodajte dozu motoru, prijenosu ili prijenosnom ulju, po mogućnosti nakon promjene ulja.
- Otkotrljajte nekoliko kilometara za ispravnu disperziju proizvoda.
- Miješa se s bilo kojom vrstom ulja, bilo sintetičkim ili mineralnim.
- Preporučena učestalost: pri svakoj promjeni ulja.

DOZA

Motor, mjenjač, servo: 200 ml. po 4- 6 L. ulje.
Automatski mjenjači: 30 ml.

DATOS TÉCNICOS	
Boja	Blanco
gustoća a 20°C	0,875 D-1298
Viskoznost a 40°C	320 D-455
Índex viskoznosti 105	D-2270 Punto
Zamrzavanje -15 D-97	Resistencia
termalan +950°C	
Testirajte 4 kuglice(c. s. Kg.)	200



Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE