

CEROIL RASHLADNO SREDSTVO - ANTIFRIZ

50%

Izravna uporaba. Zaštita -35°C

Verzija 1 Datum izdavanja: 01/03/2023

Stranica 1 de 2
Datum igrdiga: 18/05/2023

PROIZVOD

Rashladna teku ina-antifriz nove generacije napravljena s 50% glikola, s inhibitorima korozije organske tehnologije i destilirano-demineraliziranom vodom. Za sve vrste vozila. Izravna uporaba.

SVOJSTVA

Ne sadrži amine, nitrite, fosfate, nitrata i silikate. Silikatno besplatno. Sprje ava stvaranje razgradnji štetnih za vozila i ljude. Izvrsna toplinska vodljivost. Po inje se kristalizirati u laboratoriju na -32°C. Štiti ili pokriva sve komponente koje ine radijatore, pumpe za vodu i krugove hla enja i smatra se "MULTIMETALOM", ne napadaju i gume, bakar, mesing, zavarivanje, aluminij i njegove smjese itd.

Zadovoljava sve specifikacije potrebne širom svijeta za ovu vrstu proizvoda i stoga je njegova uporaba zajam ena za svako vozilo, strojeve itd.

Ne proizvodi pjenjenje.

TEHNIČ KI PODACI

CEROIL RASHLADNO SREDSTVO - ANTIFRIZ C.C. 50%	Metoda	Vrijednost
Aspekt	Vidni	Tekucina
Color	Vidni	Zelena/Ruzicasta
; ustoca a 20°C, kg/l	ASTM D-4052	1.060-1.075
Índeks loma, °C	ASTM D-1218	1.380-1.390
Alkalna rezerva, ml HCl 0.1N	ASTM D-1121	1.0-3.5
Tocka smrzavanja, °C	ASTM D-1177	-35°C +/- 1%
pH	ASTM D-1287	7.5-9.0
Tocka kljucanja, °C	ASTM D-1120	108°C +/- 1%

TEHNI KI PODACI

CEROIL RASHLADNO SREDSTVO - ANTIFRIZ

50%

Izravna uporaba. Zaštita -35°C

VYfñj'U% DUi a JnXUj Ub'U. \$%\$\$' #&\$&'

SifUb]WU & XY &
DUi a]JU. % #&) #&\$&'

Razine kvalitete

UNE 26.361.88
ASTM D-3306
ASTM D-4656
ASTM D-4985
SAE J-1034
BS 6580
AFNOR NFR 15-601
IVECO
MAN
SCANIA
VOLVO



Dostupan u 1L. y 5 L.



**Respetuosos con el
MEDIOAMBIENTE**