



PROIZVOD

AX|hj hcdj i i `1 nUfY YbYfUMi glc^Yj U] Vh] dfca `YbZj fU U1] bYdfcdi gbcgI InVY Uj UHY a f^YcXi `U] gdcX j cn] U Gdf^Y Uj Udf]a Ub^Yg \ \ glc^_i `U] bYXc j c^bc dcXa Uhj Ub^Ydf] YbcgZ_ Uc] glf^Y Uj Ub^Ya c[i `Y] cyhY YbUdf] YbcgUnVc[b]g YfUh] bYi `U] Gdf^Y Uj Ua f^YcXi `U] YhYbYnUc_c`j`

KORINOST

Pc[cXbc nUg Yj fg] Ya YUb] _] \ df] Ybcg] \ _i h] UZ] ZfYbVU] b] \] gY_i bXUfb] \ ni d Ub_ U NYa c^YbUbcg] i U lra Ug_ ja a `YbU] a U]] a c_f] a glc^_ Ua U`

PREDNOSTI

- ✓ Zaustavlja gubitke ulja u smjenama i curenje prijenosa.
- ✓ Regenerira i omekšava očvrsnuta pakiranja.
- ✓ Više se ne proizvode mrlje od ulja koje oštećuju okoliš.
- ✓ Štiti spojke od curenja ulja, sprječava nedostatke podmazivanja i oštećenja prijenosa zbog niske razine ulja.
- ✓ Za mehaničke i diferencijalne prijenose.
- ✓ Nije prikladno za automatske mjenjače.



Dcgi dbc i Ui a]b]g_ca glf^Ya b]_i cX&\$\$a `

DOZA

DcnUcX&\$\$a ``Xcj c^bU^YnUXc (@'i `U`



Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE