

# CEROIL WINTER DIESEL

Anticongelante para diesel

Data de Revisão: 15/03/2022

Página 1 de 1

## PRODUTO

Aditivo melhorador de fluidez do diesel frio: amplia a faixa de uso do diesel, diminuindo sua temperatura de congelamento e retardando o aparecimento de cristais no diesel que obstruem o filtro e impedem a partida do motor. Aditivo especial para reduzir a temperatura de congelamento do diesel.

## UTILIDADE

Em todos os tipos de veículos motorizados equipados com motores diesel. Bem como em autocarros, camiões, máquinas agrícolas e obras públicas, etc..

## DOSE

Adicione a dose recomendada diretamente no tanque de combustível. Deixe misturar alguns minutos.

- 0,1% (1 L. para 1.000 L.) até -15°C
- 0,2% (1 L. para 500 L.) até -20°C
- 0,5% (1 L. para 200 L.) até -27°C

## DADOS TÉCNICOS

Aparência: Fluido brilhante. Incolor.

Ponto de congelamento: ASTM D-1177 - 30°C

Densidade a 20°C: ASTM D-1298 0,819 – 0,829 gr/cc

As características mencionadas representam valores típicos obtidos dentro de um período.

Solubilidade em água: Não

Biodegradabilidade: Sim

## PRECAUCIONES

R10  
R20/21

S16

S2  
S29  
S/3/7/9

S46

Inflamável.  
Nocivo por inalação e em contacto com a pele.  
Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - não fumar. Não pulverize sobre chama ou corpo incandescente.  
Manter fora do alcance das crianças. Não despeje em ralos.  
Manter o recipiente em local fresco e bem ventilado e bem fechado  
Em caso de ingestão, consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe esta informação.



Respetuosos con el  
**MEDIOAMBIENTE**

Referência	Capacidade	Uds. Caixa
CO0042HNA	1 L.	12
CO0042JNA	5 L.	4