

PRODUTO

Glicone não acético para juntas mecânicas.

UTILIDADE

Para uso em jiravreus, cizteres, cailas Xe j elociXas, termostatos, tuVos Xe conXução Xe Cfo, j eXantes Xe cailas Xe unção, VomVas Xe z[ua, j eXações estaneus Xe adarel\os elétricos, etc.

VANTAGENS

- ; Fesistente a Cfoes, anticon[elantes, \iXrocarVonetos e \umiXaXe.
- ; Fesistente a ciclos térmicos, j iVrações e indactos, droXurinXo uma junta eficaz
- ; Elej aXe estaViliXaXe mec|nica a j iVrações.
- ; Alta cadaciXaXe Xe aXesão e flei iViliXaXe.
- ; DossiViliXaXe Xe dreenc\imento Xe [ranXes caj iXas.
- ; Não ataca juntas, Vorrac\as ou metais como alumínio e aço.
- ; Elej aXe resist. ncia térmica Xe !* \$, C a & \$, C

APLICAÇÃO

- ; @imde Vem as suderfçies em contacto e adlieue o silicone em adenas uma Xas faces a unir.
- ; A[uarXe &' min. Antes Xe untar as Xuas dantes.
- ; A seca[em total é alcançaXe em %\$!%&\oras



Referência	Capacidade	Uds.Caixa
CO0038CNA	100 ml.	12



Respetuosos con el MEDIOAMBIENTE